

4Kip

ONVIF



◆ Teknik Özellikleri ◆

Model	4Kip – 524D
İşletim Sistemi	LINUX tabanlı
Sistem Kaynakları	Çoklu görüntü gerçek zamanlı kayıt desteği,yedekleme, ağ üzerinden erişim ve USB ile yedekleme
Kullanıcı Arayüzü	GUI, DAHUA OSD menü
Görüntü Kanal Sayısı	1 Kanal 1080P / 1 Kanal 720P / 16 Kanal D1 (1 Kanal Ana gösterim - 16 Kanal İkincil Gösterim)
Ses Sıkıştırma Formatı	G711A
Konferans Görüşme	Kamera özellik desteği
Ses Çıkışı	1 Kanal TOS Konnektör
Kayıt Yapma Modu	Manuel>Alarm>Hareket Algılama>Sürekli
Kayıt Desteği	24 Kanal 1080P / 32 Kanal 720P
Kayıt Çözünürlüğü	1080P/ 720P
Kayıt Sıkıştırma Formatı	H.264
İzleme Çerçevesi	2 Kanal 1080P / 2 Kanal 720P
Arama Modu	Saat/Tarih,Alarm,Harekete Duyarlı & detaylı arama
Kayıt Depolama	Hard Diske veya Ağ üzerinden depolama
Kayıt Analizi	HDD Yok, Yazma hatası, HDD dolu kayıt hata uyarılarında uyarı sesi ve e mail gönderimi
Gün Kayıt Değerleri	Video: 1080p 80G/gün/kamera, 720p 26G/gün/kamera
Hard Disk Kapasitesi	8 Kanal SATA port (Max 24 TB)
Mobil Bağlantı	Android, iPhone, sysbian, Blackberry, Windows Mobile, Works with
Wifi	Ralink WIFI USB module : RT3071, RT3070 (LB-LINK BL-LW05-A), RT3072
3 G	Huawei 3G USB module : CDMA2000: EC1261, EC1262 / WCDMA: E176G / TDS-CDMA : ET128
Video Çıkışı	1 Kanal VGA , 1 kanal HDMI 1080P
Alarm Girişi	16 kanal
E-SATA	Opsiyonel
Spot Monitör Çıkışı	Opsiyonel
Röle Çıkışı	4 kanal
PTZ Kontrol	(RS 485 / RS 232) 60 PTZ protokollerini destekler
Protokoller	RTSP,TCP/IP,NTP,UPnP,PPPOE,UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, NTP,DDNS
USB Arayüzü	2*USB2.0
Net Arayüzü	RJ45 10M/100M/1000M
Hareket Algılama	396 Alan (22*18)algılama bölgesi, Hassasiyet:1-6(6 en yüksek) Harekete duyarlı kayıt özelliği, PTZ hareketi, tour özelliği, alarm ve e-mail gönderme, anlık görüntü alma & FTP
Cloud Desteği	Port açmaya gerek kalmadan seri numarası ile DVR ları uzaktan izleyebilme
Besleme Gücü	ATX Besleme (115 V ~ 230 V)
Güç Tüketimi	<10W(Hard disk takılı değil)
Ağırlık	7.7 kg
Ebatlar	44.2 x 43 x 9.1cm